



# SIERRA CIRCULAR DE 7-1/4"

## DISEÑO MEJORADO CON MAYOR RENDIMIENTO

- Poderoso Motor de 15 Amperes con Alta Relación Potencia-Peso
- El Diseño de Guarda Baja Mejora el Desempeño al Efectuar Cortes Angostos y de Bisel
- Diseño Bien Balanceado con un Manejo y Rendimiento Superior
- Gran Capacidad de Corte (2-1/2" a 90°, 1-3/4" a 45° y 1-3/8" a 56°)
- Cortes de Bisel de 0° - 56° con Topes Positivos a 22.5°, 45° y 56° Para Ajustes Rápidos



**Modelo  
5007NK**

## POTENCIA



Poderoso motor de  
15 amperes con alta relación  
potencia-peso

## DURABILIDAD



Construcción a base de baleros  
con ingeniería para una  
mayor duración

## RENDIMIENTO



El diseño de guarda baja mejora  
el desempeño al efectuar  
cortes angostos y de bisel

## CAPACIDAD



Gran capacidad de corte:  
2-1/2" a 90°, 1-3/4" a 45°  
y 1-3/8" a 56°

# MAYOR RENDIMIENTO.

# SIERRA CIRCULAR DE 7-1/4"

## Modelo 5007NK

### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Base envolvente de aluminio de calibre pesado con ingeniería para cortes más exactos
- Construcción a base de baleros grandes y engranes con ingeniería para una mayor duración
- Regletas de bisel y profundidad con numeración grande y de fácil lectura
- Integrada con sopladora que despeja la línea de corte para mayor exactitud
- El mango ergonómico de hule provee comodidad adicional
- Diseño de motor con carcasa plana con estabilidad para el cambio de hoja
- El seguro del eje se localiza convenientemente para reemplazar la hoja con facilidad
- Palancas grandes para ajustes fáciles y rápidos de bisel y profundidad
- Conveniente colocación de la palanca para cambios fáciles en el ajuste de profundidad
- El mango superior actúa como punto de freno en caso de que la hoja se caiga pero se puede reemplazar fácilmente
- Doble aislamiento
- Ideal para estructuradores, techadores, carpinteros, albañiles y para contratistas en general



Modelo 5007NK



### ESPECIFICACIONES

|                            |               |        |
|----------------------------|---------------|--------|
| Diámetro de la hoja        | 7-1/4"        |        |
| Eje                        | 5/8"          |        |
| Máxima capacidad de corte: | 90°           | 2-1/2" |
|                            | 45°           | 1-3/4" |
| Velocidad sin carga        | 5,800 RPM     |        |
| Descarga de watts          | 2,300         |        |
| Amperes                    | 15.0          |        |
| Longitud total             | 12-1/2"       |        |
| Peso neto                  | 11.0 lbs.     |        |
| Peso de embalaje           | 20.0 lbs.     |        |
| Código de barras           | 088381-090537 |        |

### EQUIPO ESTÁNDAR

- Hoja de 1/4" con puntas de carburo - 24T (D-45989)
- Llave para hoja (783204-6)
- Estuche

### ACCESORIOS OPCIONALES

- Hojas con punta de carburo para sierra

| Diámetro | Tipo de Hoja                      | No. Dientes | Eje  | Grano | Parte #                | Modelo                                                                                |
|----------|-----------------------------------|-------------|------|-------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 7-1/4"   | Contractista General              | 16T         | 5/8" | ATB   | A-90009-B-10 (paq./10) | 5007F, 5007FA, 5007NK, 5007MG<br>5007MGA, 5007NHK, 5277NB,<br>5377MG, 5740NB, 5477NB, |
| 7-1/4"   | Contractista General              | 24T         | 5/8" | ATB   | D-45989-10 (paq./10)   |                                                                                       |
| 7-1/4"   | Estructuras                       | 24T         | 5/8" | "M"   | A-94839-10 (paq./10)   |                                                                                       |
| 7-1/4"   | Estructuras Ultra-Cobertura       | 24T         | 5/8" | "M"   | A-94530-10 (paq./10)   |                                                                                       |
| 7-1/4"   | Estructuras Ultra-Cobertura - FMF | 24T         | 5/8" | "M"   | A-95928-10 (paq./10)   |                                                                                       |
| 7-14"    | Corte cruzado fino                | 40T         | 5/8" | ATB   | 721251-A               |                                                                                       |



Makita le ofrece una amplia variedad de accesorios para SIERRAS CIRCULARES. Para obtener la lista completa por favor consulte el Catálogo General de Makita, visite nuestra página de internet en [makitatools.com](http://makitatools.com) ó llame al 1-800-4MAKITA.

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Todos los modelos y accesorios sujetos a inventario disponible.  
NTF-1113 MA-2897-13B



Makita U.S.A., 14930 Northam St., La Mirada, CA 90638

"El color azul-verde de Makita es la imagen visual registrada de Makita Corporation."