



Rotomartillo Inalámbrico

DHR182 18 mm (11/16") se adapta a puntas SDS-PLUS



Adaptado para
puntas SDS-PLUS

El Rotomartillo más ligero

con sistema recolección de polvo

3.6 kg

(con DX05, BL1850B)



HEPA
filter



Medidor de profundidad

se puede ajustar para obtener la profundidad de perforación deseada simplemente presionando un solo botón


Longitud máxima de puntas
165 mm
(con DX05)

Entrada de recogida de polvo
Se puede ajustar de acuerdo con la longitud de la broca simplemente presionando un botón

Mecanismo de limpieza del filtro

Al girar el dial, el polvo se cae del filtro.

HEPA filter



Tapa de la caja de polvo grande se puede abrir simplemente presionando un botón para limpiar fácilmente el polvo.

AVT
Tecnología Anti - Vibración

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Luz LED doble

18V
LITHIUM-ION

BL MOTOR



Excelente rendimiento de perforación

- Concreto con resistencia a la compresión 40N/mm²
- Diámetro : Ø10.5mm(3/8") profundidad de 60mm(2-3/8")

Velocidad de trabajo

hasta **70%**

en comparación con nuestro modelo predecesor

Volumen de trabajo

hasta **30%**

en comparación con nuestro modelo predecesor

Cantidad de trabajo

hasta **80 pzs**

Batería: BL1850B

AWS

Sistema inalámbrico de inicio automático

Unidad inalámbrica (opcional)

198901-5,
198900-7(EU),
199393-1(Asia)



Encender la Herramienta



La aspiradora es activada



Accesorios

Sistema de recolección de polvo



DX05

Taza de polvo

No. de partes
198362-9

utilizar con el conjunto de base de agarre
No. de partes
194581-5



Caja de polvo

No. de partes
199595-9



Filtro HEPA

No. de partes
199596-7



Rotomartillo Inalámbrico

- Velocidad variable
- Freno
- Reversa
- SDS-PLUS Shank
- Limitador de torsión
- Velocidad constante
- Recolección de polvo
- Luz integrada
- Estuche

Equipo estándar:

Taza de polvo, Medidor de profundidad de agarre lateral, Batería, Cargador

DHR182 18 mm (11/16") Adapted for SDS-PLUS bits

Energía de impacto	Procedimiento EPTA 05/2009: 1.7 J Condiciones exoerimentales : 1.6 J
Capacidad	Concreto: 18 mm (11/16") puntas: 35 mm (1-3/8") Broca de diamante (seco): 32 mm (1-1/4") Acero: 13 mm (1/2") Madera: 24 mm (15/16")
Golpes por min (BPM)	0 - 5,000
Velocidad sin carga (RPM)	0 - 1,350
Salida máxima	450 W
Nivel de vibración	Martillo en concreto : 11.0 m/s ² Taladrado en metal: 2.5 m/s ² or less
Nivel de presión sonora	89 dB(A)
Nivel de potencia acústica	100 dB(A)
Dimensiones (L x W x H)	c/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 301x82x285 mm(11-7/8"x3-1/4"x11-1/4")
Peso neto	2.4 - 3.2 kg (5.3 - 7.0 lbs.)

Makita Latin America, Inc.
www.makitalatinamerica.com