



Sierra caladora inalámbrica
DJV184



Compacta y ligera



Longitud total

259 mm

Peso neto

2.4 kg

Batería: BL1860B



Capacidad de corte

Madera	Aluminio	Acero
135 mm	20 mm	10 mm





BL MOTOR XPT

SOFT NO LOAD

Modo de velocidad suave sin carga

(con función de desactivación)

Reduce las vibraciones y alinea la hoja con la línea de corte fácilmente.

Carreras por minuto [min⁻¹]



Interruptor de bloqueo



Para encender la herramienta, pulse el botón de bloqueo/desbloqueo.

La luz LED de trabajo se encenderá [modo de espera]

Interruptor de disparo de velocidad variable



Solo apriete el gatillo


Para un funcionamiento continuo



Pulse el botón de bloqueo



Gama de biseles



0 grados
45 grados | 45 grados

Cantidad de trabajo
con una sola carga de batería completa

Eficiencia del corte de madera
alrededor de **165** cortes

Batería: BL1860B
Material de prueba: MDF 24 x 300mm
Acción orbital máxima

Longitud total
259 mm

Palanca de ajuste orbital



3 ajustes orbitales + corte recto

Control de velocidad variable por dial



situado en la parte trasera para facilitar el manejo

Porta cuchilla sin herramientas



con un porta cuchillas que permite el cambio de cuchillas con una sola mano

Accesorios

Boquilla para el polvo

Nº de pieza 413F05-1



Cubierta de polvo

Nº de pieza 458191-5



Placa de cubierta


Nº de pieza 457867-1



Acoplamiento 24
Boquilla para el polvo
Cubierta de polvo
Placa de cubierta polvo

Dispositivo antisalpicaduras

Nº de pieza 192557-6




Juego de adaptadores para rieles guía

Nº de pieza 198704-7



Conjunto de reglas guía

Nº de pieza 192732-4



Carril guía



Longitud total	Nº de pieza
1m	199140-0
1.4m	194368-5
1.5m	199141-8
1.9m	194925-9
3m	194367-7

Tiempo de carga

	Fast Charging DC18RC	DC18SD
BL1815N 1.5Ah	15 min	30 min
BL1820B 2.0Ah	24 min	45 min
BL1830B 3.0Ah	22 min	60 min
BL1840B 4.0Ah	36 min	90 min
BL1850B 5.0Ah	45 min	110 min
BL1860B 6.0Ah	55 min	130 min

Sierra caladora inalámbrica

DJV184

Velocidad variable	Capacidad	Madera: 135 mm (5-5/16") Acero: 10 mm (3/8") Aluminio: 20 mm (25/32")
Freno	Longitud de la carrera	23 mm (7/8")
Velocidad constante	Golpes por minuto (SPM)	0 - 3,000
Corte orbital	Nivel de vibración	Tablas de cortar: 7,4 m/s ² Corte de chapa: 5,1 m/s ²
Hoja de sierra de calar con mango de bayoneta	Nivel de presión sonora	82 dB(A)
Recogida de polvo	Nivel de potencia sonora	93 dB(A)
Luz de trabajo incorporada	Dimensiones (L x An x Al)	259 x 77 x 205 mm (10-1/4 x 3 x 8-1/8")
Maletín de transporte	Peso neto	2.1 - 2.4 kg (4.6 - 5.3 lbs.)
Equipamiento de serie: Hoja de sierra de calar, llave hexagonal, placa de cubierta, boquilla antipolvo (específica del país), cubierta antipolvo (específica del país), batería, cargador		

El peso puede variar en función de los accesorios, incluido el cartucho de la batería. La combinación más ligera y la más pesada, según el procedimiento 01/2014 de la EPTA, se muestran en la tabla.

Los elementos de equipamiento estándar y las especificaciones pueden variar según el país o la zona.

Corporación Makita

3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502 Japón

IMPRESO EN JAPÓN 202202