Satisfacemos las necesidades de los profesionales

LXT

Atornillador de impacto inalámbrico DTD201

Alta velocidad y gran potencia para trabajos pesados



Par máximo de apriete

210 N·m

Rotación a alta velocidad

Max

3,700 min^{-1}

BL MOTOR XPT

El martillo y el resorte mejorados, junto con una mayor velocidad del motor ofrecen un rendimiento de fijación superior al de nuestro modelo anterior.

Eficiencia en el trabajo*

DTD201	**160**
Nuestro modelo de 18 V	**100**

*Atornillé tornillos de cabeza hexagonal (tornillos de cabeza redonda) de 90 mm de longitud y 9,0 mm de diámetro en melapi.



Instalación de brocas con un solo toque

La menor resistencia facilita la instalación de la broca.



Estructura antivibración

Garantiza una mayor estabilidad durante la fijación.

Lámpara de trabajo LED

Dos LED con funciones de preiluminación y postiluminación



Control de velocidad variable mediante el gatillo

Permite ajustar la velocidad en función del material o la aplicación.

Agarre suave

Empuñadura ergonómica de goma suave para mayor comodidad



Interruptor de inversión

Gancho

Selección de potencia de percusión en 4 niveles + modo T (solo para chapas metálicas finas)

Las cuatro velocidades seleccionables facilitan el ajuste de la herramienta para una amplia variedad de aplicaciones.



4 etapas
4 (Max)
3 (Difícil)
2 (Medio)
1 (Suave)

Modo T

XPT

Tecnología de protección extrema



Tiempo de carga

18V LITHIUM-ION	Fast Charging DC18RC	DC18SD
*1**BL1815N** 1.5Ah	**15** min	**30** min
*1**BL1820B** 2.0Ah	**24** min	**45** min
*1**BL1830B** 3.0Ah	**22** min	**60** min
*1**BL1840B** 4.0Ah	**36** min	**90** min
*1**BL1850B** 5.0Ah	**45** min	**110** min
*1**BL1860B** 6.0Ah	**55** min	**130** min
BL1890 9.0Ah	**85** min	**200**min
BL18120 12.0Ah	**120**min	**265**min
18V LITHIUM-ION LXT BASIC Compatible únicamente con el cargador DCB18WA		DCB18WA
BLB182 2.0Ah		**90** min

*1 Batería recomendada

Accesorios

Juego de soportes para herramientas

N.º de referencia 191K57-9



Juego de ganchos

N.º de referencia 194654-4



Juego de protectores de batería

N.º de referencia 194649-7



Atornillador de impacto inalámbrico **DTD201**

- Velocidad variable
- Freno
- Marcha atrás
- Electrónica de 4 velocidades
- Luz de trabajo integrada
- Funda de transporte

Capacidad	Acero: 22 mm (7/8«) / Madera (broca helicoidal): 24 mm (15/16»)
Par máximo de apriete	210 N·m (1,860 in.lbs.)
Velocidad sin carga	Máx. / Alto / Medio / Bajo: 0 - 3.700 / 0 - 3.200 / 0 - 2.100 / 0 - 1.100 min^{-1}
Golpes por minuto	Máx. / Alto / Medio / Bajo: 0 - 4.400 / 0 - 4.200 / 0 - 3.600 / 0 - 2.000 min^{-1}
Nivel de vibración	9,9 m/s^2 (EN 62841-2-2, modo: apriete por impacto con capacidad máxima)
Factor K de vibración	1,5 m/s^2 (EN 62841-2-2, modo: apriete por impacto con capacidad máxima)
Nivel de presión acústica	97 dB (A) (EN62841-2-2)
Nivel de potencia acústica	105 dB (A) (EN62841-2-2)
Factor K de ruido	3 dB (A) (EN62841-2-2)
Dimensiones (La x Anx Al)	121 x 81 x 246 mm (4-3/4 x 3-3/16 x 9-11/16")
(Batería)	BL1860B
Peso neto	1.3 - 2.3 kg (2.9 - 5.1 lbs.)
(Batería)	BL1815N - BL18120

Equipamiento de serie: Gancho, correa de mano, batería, cargador

El peso neto incluye la combinación más ligera y la más pesada de los accesorios para un uso normal y seguro, así como los cartuchos de batería que se especifican en el manual de instrucciones.

Items of standard equipment and specifications may vary by country or area.

Corporación Makita

3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502, Japón

IMPRESO EN JAPÓN 202510 www.makita.com