



Llave de Impacto Inalámbrico
DTW190 1/2" (12.7mm)



Máxima torsión de fijación* 190 N·m (140 ft·lbs)



* Torsión de fijación a los 6 segundos después del asiento, al apretar el perno de agarre de fricción M16 (grado 10.9) de alta resistencia.

Correa de hombro y portaherramientas como accesorios opcionales.



Compacto y ligero

18V
LITHIUM-ION

1/2"(12.7mm) Unidad cuadrada

Luz de trabajo LED con función resplandeciente

Al apretar el gatillo del interruptor, la luz se enciende automáticamente antes de que el motor comience a girar



Control de velocidad variable por gatillo.

Mango de diseño ergonómico con agarre blando de goma

proporciona un agarre cómodo y más control al tiempo que minimiza la fatiga y el dolor de las manos.

Clip de cinturón puede ser adjuntado.

(opcional)



Receptor de herramientas

(opcional)



Bandolera (opcional)

Mejora la libertad de movimiento del operario durante el trabajo en altura.

No. de partes 197676-3 (con portaherramientas)



Batería de litio 18V

con batería indicador de combustible

BL1860B: 6.0Ah

BL1850B: 5.0Ah

BL1840B: 4.0Ah

BL1830B: 3.0Ah

BL1820B: 2.0Ah

BL1815N: 1.5Ah

(con batería indicador de combustible)



Cargador rápido

DC18RC



Cargador

DC18SD



Llave de Impacto

DTW190 1/2" (12.7mm)

Velocidad variable

Freno

Reverso

Luz LED

Estuche

Capacidad

Tornillo estándar: M8 - M16 (5/16" - 5/8")

Tornillo de alta resistencia: M8 - M12 (5/16" - 1/2")

Unidad cuadrada: 12.7mm (1/2")

Impactos por minuto (ipm) 0-3,000

Velocidad sin carga (rpm) 0-2,300

Máx torsión de fijación 190 N-m (140ft-lbs)

Dimensiones (LxAxA) 176x79x237mm (6-15/16"x3-1/8"x9-3/8")

Peso neto BL1820B : 1.4kg (3.2lbs)

BL1850B : 1.7kg (3.7lbs)

Equipo estándar:

Cartucho de batería, cargador (La herramienta no viene con zócalo)

Makita Latin America, Inc.
www.makitalatinamerica.com