



Tipo de tuercas cautivas



Foto: DUC355

300mm (12") DUC305
350mm (14") DUC355
400mm (16") DUC405

Tipo de ajuste de cadena sin herramientas




Foto: DUC303

300mm (12") DUC303
350mm (14") DUC353
400mm (16") DUC400

Accesorios

Barra de guía / cadena de sierra / cubierta de barra de guía

Tipo de cortador: MC: cincel micro, CC: cincel chaflán
*Barra de talla **Barra del piñón (micro-lite)



Barra de guía		Cadena de sierra						Cubierta de barra	Diámetro de lima		Rueda denta accionamiento	
Longitud de barra	No. de partes	No. de enlaces de unidad	Calibre	campo	Tipo de corte	Cadena No. de partes	No. de partes	No. de partes	1º mitad de la placa superior	2d mitad de la placa superior	Campo No. de dientes	No. de partes
25cm/10"	*168407-7	60	1.3mm/.050"	1/4"	25AP MC	194098-8	452093-7	4.0mm	4.0mm	1/4" / 9	198259-2	
30cm/12"	**165245-8	46	1.1mm/.043"	3/8"	90PX CC	196740-7	419288-5	4.5mm	4.0mm	3/8" / 6	221464-7	
30cm/12"	165200-0	46	1.3mm/.050"	3/8"	91PX CC	196211-4	419288-5	4.0mm	4.0mm	3/8" / 6	221464-7	
35cm/14"	**165246-6	52	1.1mm/.043"	3/8"	90PX CC	196741-5	419288-5	4.5mm	4.0mm	3/8" / 6	221464-7	
35cm/14"	165201-8	52	1.3mm/.050"	3/8"	91PX CC	196212-2	419288-5	4.0mm	4.0mm	3/8" / 6	221464-7	
40cm/16"	**165247-4	56	1.1mm/.043"	3/8"	90PX CC	196742-3	419242-9	4.5mm	4.0mm	3/8" / 6	221464-7	
40cm/16"	165202-6	56	1.3mm/.050"	3/8"	91PX CC	196213-0	419242-9	4.0mm	4.0mm	3/8" / 6	221464-7	

Ensamblador de calibre de profundidad, identificador de lima y lima plana



Ensamblador de calibre	Asa lima	Lima plana
No. de partes	No. de partes	No. de partes
953 100 090	953 004 010	953 003 060

Aceite de cadena y Aceite de cadena BIOTOP



Aceite de cadena		Aceite de cadena BIOTOP	
Tamaño	No. de partes	Tamaño	No. de partes
100ml	182229-1	1L	980 008 610
1L	988 002 656	5L	980 008 611
5L	988 002 658		

Lima y asa de lima



Tamaño	Tipo de cadena	Lima	Lima y asa de lima
		No. de partes	No. de partes
4mm	25AP, 91PX, 91VLX	953 003 090	953 030 010
4.5mm	90PX	953 003 100	953 030 020

Motosierra Inalámbrica

DUC305/ DUC303/ DUC355/ DUC353/ DUC405/ DUC400			
300 mm (12")	350 mm (14")	400 mm (16")	
Longitud de la barra guía DUC305, DUC303: 300 mm (12") / DUC355, DUC353: 350 mm (14") DUC405, DUC400: 400 mm (16")			
Paso de cadena / Calibre de cadena 9.5 mm (3/8") / 1.1 / 1.3 mm (.043" / .050")			
Velocidad de cadena 0 - 20 m/s (0 - 1,200 m/min)			
Volumen del tanque de aceite de cadena 200 mL			
Nivel de presión de sonido 87.7 dB(A)			
Nivel de potencia de sonido 98.7 dB(A)			
Nivel de vibración Corte madera: 5.3 m/s²			
Dimensiones (L x A x A) DUC305: 710x211x235mm (28"x8-5/16"x9-1/4") DUC303: 710x215x235mm (28"x8-1/2"x9-1/4") DUC355: 762x211x235mm (30"x8-5/16"x9-1/4") DUC353: 762x215x235mm (30"x8-1/2"x9-1/4") DUC405: 800x211x235mm (31-1/2"x8-5/16"x9-1/4") DUC400: 800x215x235mm (31-1/2"x8-1/2"x9-1/4")			
Peso neto DUC305, DUC303: 4.6 kg (10.2 lbs) - 5.3kg (11.6lbs) DUC355, DUC353: 4.7 kg (10.4 lbs) - 5.4kg (11.8lbs) DUC405, DUC400: 4.8 kg (10.5lbs) - 5.4kg (11.9lbs)			
Velocidad variable	Engrase automático	Equipo estándar:	
Freno	Freno de cadena	Cadena de sierra, barra guía, tapa de barra guía, cadena de aceite 100 ml (especifico del país), batería, cargador, llave (DUC305, DUC355, DUC405)	
Velocidad constante			



Motosierra Inalámbrica

DUC305/ DUC355/ DUC405 Tipo de tuercas cautivas

DUC303/ DUC353/ DUC400 Tipo de ajuste de cadena sin herramientas
300mm (12")/ 350mm (14")/ 400mm (16")



Alta potencia y Alta velocidad
Alta eficiencia equivalente a las motosierras de motor de clase 30 ml.



MOTOSIERRA INALÁMBRICA PARA PROFESIONALES



Rotor externo sin escobillas
Motor de accionamiento directo



Foto: DUC355

Makita Latin America, Inc.
www.makitalatinamerica.com



Excelente rendimiento de corte equivalente a las motosierras de motor de clase 30 ml

Alta eficiencia operativa

El sistema de accionamiento directo del motor sin escobillas del rotor externo proporciona una alta eficiencia operativa.

BL MOTOR

Alta operabilidad

El freno de cadena y el interruptor de gatillo de velocidad variable proporcionan una alta operabilidad equivalente a las motosierras de motor

Energizado por dos baterías de Litio de 18V en serie

18V + 18V → 36V

XPT

EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Foto: DUC355

Control de velocidad constante

- minimiza la reducción de la velocidad de rotación bajo carga, manteniendo la eficiencia de operación.
- Reduce el ruido sin carga

Barra de metal



Colector de cadena de metal



Tuercas cautivas evitan la pérdida de tuercas

DUC305 / DUC355 / DUC405

al retirar una cubierta de rueda dentada para reemplazar una barra guía o una cadena de sierra..



Interruptor de velocidad variable



lámpara de advertencia de capacidad de la batería



Lubricación automática ajustable de la cadena.



Cadena de nivel de aceite ventana



Tornillo tensor de cadena



Ajuste de cadena sin herramientas

DUC303 / DUC353 / DUC400

Palanca extensible

1. Permite: • Sierre más fácil de la cadena de apriete • Mayor torsión de apriete
2. Se puede retraer rápidamente en cualquier ángulo.
3. Reduce el área que se proyecta desde la cubierta rueda dentada

Dial para facilitar el ajuste de la tensión de la cadena de la sierra



CUERPO DELGADO Y COMPACTO