Satisfacemos las necesidades de los profesionales

Pistola de engrase inalámbrica GP001G

XGT 40V max Li-ion

Descarga estable incluso en condiciones de alta presión



Operación de tensado de orugas para maquinaria pesada

Caudal máximo	Presión máxima de funcionamiento
350 mL/min	69 MPa

BL MOTOR XPT

XGT 40Vmax Li-ion

Proporciona una descarga estable a alta velocidad bajo alta presión



XGT 40Vmax Li-ion + BL MOTOR

Eficiencia en el trabajo aumentó en aprox.


175%

A alta presión (40 MPa)

*** En comparación con nuestro modelo de 18 V**

Caudal a alta presión (40 MPa)

Grasa utilizada: Grasa Makita N n.º 2



El control de velocidad constante garantiza una descarga estable.





Modo de descarga de cantidad fija

Garantiza un engrase preciso en múltiples puntos

Se detiene automáticamente tras el número de golpes preestablecido.

Engrase rápido y preciso en múltiples puntos sin necesidad de comprobar el volumen de grasa.









Para la lubricación de maquinaria agrícola y maquinaria pesada



Selección de la velocidad de descarga [4 etapas]



Caudal [mL/min]			
Modo 1	Modo 2	Modo 3	Modo 4
145	220	290	350

Función de detección de bolsas de aire



Parpadea cuando no se expulsa grasa tras accionar el interruptor

Sustitución más sencilla del cartucho del fuelle



Carcasa inferior rediseñada y abertura más amplia para facilitar el cambio del cartucho del fuelle.

Menor frecuencia de burbujas de aire



Un recorrido más corto de la grasa reduce la formación de bolsas de aire durante la sustitución del cartucho.



XPT

Mayor resistencia al polvo y al agua en entornos exteriores adversos



Compatible con diversos cartuchos de grasa

Hay disponibles cartuchos tanto estrechos como anchos para adaptarse a los cartuchos de grasa que se utilizan en diferentes regiones

Accesorios

Juego de adaptadores

Un accesorio que se instala en el extremo de la manguera flexible para conectarlo al orificio de suministro de grasa.

1 unidad

N.º de referencia 1915L9-8

3 unidades

N.º de referencia 1915M0-3





Juego de adaptadores angulares

N.º de referencia 1916U8-9

Acoplador de engrase de 90° para boquillas de engrase de difícil acceso



Juego de adaptadores de bloqueo

N.º de referencia 1915N4-2

Acoplador de grasa con bloqueo para una conexión más segura a la boquilla de engrase de la máquina que se va a lubricar.





Manguera flexible

Manguera de suministro de grasa

1200 set

Longitud: 1 200 mm

N.º de referencia 1916S5-1



600 set

Longitud: 600 mm

N.º de referencia 1916S7-7





Juego de tubos de extensión

N.º de referencia 1911M9-1

Ideal para conectar a los puntos de lubricación situados en lugares de difícil acceso.



Juego de accesorios para cargadora

N.º de referencia 1914G9-7

Para bombear grasa desde un cubo para la lubricación de máquinas





Juego de juntas

N.º de referencia 1915E6-5

Un acoplador para conectar un cartucho de grasa de 500 g a la herramienta.



Tiempo de carga

	Fast Charging DC40RA	DC40RC
*1 **BL4020** 2.0Ah	**22** min	**30** min
*1 **BL4025** 2.5Ah	**28** min	**38** min
*1 **BL4040/F** 4.0Ah	**45** min	**67** min
BL4050F 5.0Ah	**50** min	**85** min
BL4080F 8.0Ah	**76** min	**170** min

*1 Batería recomendada

Pistola de engrase inalámbrica

GP001G

- Velocidad variable
- Freno
- Función antirreinicio
- Velocidad constante
- Luz de trabajo integrada
- Funda de transporte

Capacidad de grasa con el cilindro A	Cartucho / A granel: 410 / 455 g (14,5 / 16,0 oz)
Caudal	Modo 1: 145 ml/min (5,0 oz/min)
	Modo 2: 220 ml/min (7,5 oz/min)
	Modo 3: 290 ml/min (10,0 oz/min)
	Modo 4: 350 ml/min (12,0 oz/min)
Grasa adecuada (grado NLGI)	No.0 - No.2
Presión máxima de funcionamiento	69 MPa (10,000 psi)
Longitud de la manguera flexible	1,200 mm (47-1/4")
Nivel de vibración	2,5 m/s² o menos (EN 62841-1)
Incertidumbre (K) para la vibración	1.5 m/s² (EN62841-1)
Nivel de presión acústica	81 dB (A) (EN62841-1)
Nivel de potencia acústica	89 dB (A) (EN62841-1)
Incertidumbre (K) para el ruido	3 dB (A) (EN62841-1)
Dimensiones (L x An x Al)	395 x 112 x 245 mm (15-1/2 x 4-3/8 x 9-5/8")
(Batería)	BL4025
Peso neto	5.2 - 6.5 kg (11.5 - 14.3 lbs.)
(Batería)	BL4020 - BL4080F

Equipamiento de serie: Correa para el hombro, batería, cargador

El peso puede variar en función de los accesorios, incluido el cartucho de batería. En la tabla se indican las combinaciones más ligeras y más pesadas.

El equipamiento de serie y las especificaciones pueden variar según el país o la zona.

Corporación Makita

3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502, Japón

IMPRESO EN JAPÓN 202509 www.makita.com