Satisfacemos las necesidades de los profesionales

Pistola de aire caliente inalámbrica HG001G

XGT 40V max Li-ion



Volumen máximo de aire
200 L/min

Temperatura máxima
600 °C

Para la instalación de láminas de rotulación para vehículos

Para mangueras de conexión

Realiza rápidamente una amplia variedad de tareas de tratamiento térmico con la comodidad de un dispositivo inalámbrico





Ofrece un rendimiento excelente en tareas exigentes

Temperatura máxima
600°C
*En comparación con nuestros modelos de 18 V

Volumen máximo de aire
200L/min
*En comparación con nuestros modelos de 18 V

Alcanza los 600 °C en aproximadamente un minuto y mantiene la temperatura y el volumen de aire incluso cuando hay caídas de tensión. *1

*1 El tiempo necesario para alcanzar los 600 °C puede variar en función de la temperatura ambiente y del estado de la batería.

Pantalla LCD con retroiluminación



- Función de memoria: guarda los últimos ajustes de temperatura y caudal de aire utilizados.
- Función de control de temperatura máxima

Ajuste de la temperatura *2

Modo «COOL» (solo ventilador) y rango de temperatura de 50 °C a 600 °C.



*2 La temperatura real en la punta de la boquilla puede variar en función del entorno de trabajo y las condiciones de uso.

Ajuste del caudal de aire

Se puede ajustar en cuatro niveles.

1	120L/min	2	150L/min
3	180L/min	4	200L/min

Boquillas estándar



Boquilla de ranura ancha
Ideal para aplicaciones como el embalaje de PVC.



Boquilla protectora de cristal
Ideal para secar masilla sin dañar el cristal y para proteger las ventanas cuando



Boquilla reflectora
Ideal para soldar y termocontraer manguitos de plástico para soldadura, así como para doblar varillas de soldadura de plástico.



Boquilla reductora 20mm
Proporciona calor concentrado en una zona reducida.

Desenganche rápido de la boquilla
El mecanismo de liberación rápida permite desmontar la boquilla sin herramientas y sin tener que tocarla





pantalla LCD



Gancho



Lámpara de trabajo LED



Se puede colocar en posición vertical



Accesorios

Boquilla protectora de cristal
N.º de referencia PR00000028

Ideal para secar masilla sin dañar el cristal y para proteger las ventanas al decapar los marcos



Boquilla de ranura ancha
N.º de referencia PR00000029

Ideal para aplicaciones como el embalaje de PVC



Boquilla reflectora
N.º de referencia PR00000030

Ideal para soldar y termocontraer manguitos de plástico para soldadura, así como para doblar varillas de soldadura de plástico



Boquilla reductora de 20 mm
N.º de referencia PR00000031

Proporciona un calor concentrado en una zona reducida



Boquilla de soldadura por solapamiento
N.º de referencia PR00000032

Para reparar una lámina de vinilo con el rodillo de presión opcional



Reflector con manguitos de soldadura
N.º de referencia PR00000033

Ideal para calentar tubos termorretráctiles



Boquilla de soldadura
N.º de referencia PR00000034

Ideal para dirigir un haz de calor preciso



Rodillo de presión
N.º de referencia PR00000035

Ideal para sujetar el material mientras se calienta



Boquilla para soldadura rápida
N.º de referencia PR00000039

Permite sujetar cómodamente una varilla de soldadura de plástico durante la soldadura rápida (varilla de soldadura no incluida)



Varillas de soldadura
N.º de referencia ABS: PR00000036
HDPE: PR00000037
PP: PR00000038



Rascador
N.º de referencia PR00000040

Ideal para eliminar pintura y barniz





Juego de rascadores
N.º de referencia PR00000041

Ideal para decapar pintura y barniz





Serie de pistolas de aire caliente inalámbricas

DHG181







Volumen de aire
70/110 L/min

Temperatura del aire
Up to 550 °C

DHG180



Volumen de aire
110 L/min

Temperatura del aire
Hasta 550 °C



Tiempo de carga

40V Li-ion max	Fast Charging DC40RA	DC40RC
*1 BL4020 2.0Ah	22 min	30 min
*1 BL4025 2.5Ah	28 min	38 min
*1 BL4040/F 4.0Ah	45 min	67 min
*1 BL4050F 5.0Ah	50 min	85 min
*1 BL4080F/H 8.0Ah	76 min	170 min

*1 Batería recomendada

Pistola de aire caliente inalámbrica

HG001G

- Función antirreinicio
- Electrónica de 4 velocidades
- Velocidad constante
- Luz de trabajo integrada
- Funda de transporte

Temperatura del aire	Temperatura ambiente (soplado): 600 °C (1 112,0 °F)
Volumen de aire	120 / 150 / 180 / 200 L/min
Uso continuado	14 min.
(Batería)	BL4040
(Otras condiciones)	600°C, 200 L/min
Diámetro de la conexión de la boquilla	34.5 mm
Dimensiones (L x An x Al).	191 x 86 x 272 mm (7-1/2 x 3-3/8 x 10-3/4")
(Batería)	BL4040
Peso neto	1.5 - 2.7 kg (3.3 - 6.0 lbs.)
(Batería)	BL4020 - BL4080F

Equipamiento de serie: Boquilla reductora, boquilla protectora de cristal, boquilla reflectora, boquilla de ranura ancha, batería, cargador

El peso neto incluye la combinación más ligera y la más pesada de los accesorios y los cartuchos de batería que se especifican en el manual de instrucciones.

Items of standard equipment and specifications may vary by country or area.

Corporación Makita
3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502, Japón

IMPRESO EN JAPÓN 202508 www.makita.com