A la altura de las exigencias profesionales

XGT

Atornillador de impacto inalámbrico TD004G

XGT 40V max Li-ion

Rendimiento de fijación excelente en trabajos de alta exigencia



Par de apriete máximo

230 N·m

Ofrece un rendimiento de fijación excelente en trabajos de alta exigencia, como el apriete de tornillos de rosca gruesa con cabeza hexagonal o con alojamiento hexalobular (en forma de estrella), menos propensos a que la punta se salga.

BL MOTOR XPT

XGT 40V max Li-ion


Par de apriete máx.

230 N·m

- **Ofrece un rendimiento de fijación excelente en trabajos exigentes, como el apriete de tornillos de rosca gruesa con cabeza hexagonal o hexalobular (tipo estrella), menos propensos a que la punta se salga.**
- **Permite atornillar con suavidad en materiales duros, como LVL (madera microlaminada)**

Selección de potencia de impacto en 4 niveles + modo T (solo para chapas metálicas finas)

- La potencia de impacto se ajusta en cuatro niveles para adaptarse al tipo de tornillo y al material.
- En trabajos donde hay que vigilar que la punta no se salga, como con tornillos Phillips, la fuerza de impacto puede regularse en consecuencia.
- Incorpora el modo T para reducir al mínimo el barrido de la cabeza del tornillo, algo que puede ocurrir al apretar un tornillo autotaladrante en una chapa metálica fina con poca carga.



4 niveles
4 (Máx.)
3 (Duro)
2 (Medio)
1 (Suave)

Modo T



BL MOTOR

El motor sin escobillas ofrece más horas de trabajo por carga y prolonga la vida útil de la herramienta.

Instalación de la punta con un solo toque La menor resistencia facilita la colocación de la punta.



Luz de trabajo LED Doble LED con funciones de preiluminación y posiluminación



Control de velocidad variable mediante el gatillo Permite ajustar la velocidad según el material o la aplicación.



XPT
Tecnología eXtreme Protection

Longitud total **136 mm**



Interruptor de cambio de giro

Empuñadura suave

Gancho

Accesorios

Conjunto de colgador para herramienta
N.º de pieza 191K57-9





Portabrocas
N.º de pieza 192173-4





Tiempo de carga

40V max Li-ion	Fast Charging DC40RA	DC40RC
*1 **BL4020** 2.0Ah	**22** min	**30** min
*1 **BL4025** 2.5Ah	**28** min	**38** min
*1 **BL4040/F** 4.0Ah	**45** min	**67** min
BL4050F 5.0Ah	**50** min	**85** min
BL4080F 8.0Ah	**76** min	**170** min

*1 Batería recomendada

Atornillador de impacto inalámbrico

TD004G

- Velocidad variable
- Freno
- Inversión de giro
- Función de antiarranque
- 4 velocidades electrónicas
- Luz de trabajo integrada
- Maletín de transporte

Capacidad	*Acero: 22 mm (7/8") / Madera (broca barrena): 24 mm (15/16")*
Par de apriete máx.	*230 N·m (2,040 in.lbs.)*
Velocidad en vacío	*Máx. / Duro / Med. / Suave: 0 - 3,900 / 0 - 3,000 / 0 - 2,100 / 0 - 1,200 min⁻¹*
Impactos por minuto	*Máx. / Duro / Med. / Suave: 0 - 3,900 / 0 - 3,600 / 0 - 3,100 / 0 - 1,900 min⁻¹*
Nivel de vibración (EN62841-2-2)	*Apriete por impacto de fijaciones a la máxima capacidad de la herramienta: 23.5 m/s²*
Factor K de vibración (EN62841-2-2)	*Apriete por impacto de fijaciones a la máxima capacidad de la herramienta: 1.5 m/s²*
Nivel de presión sonora	*100 dB (A)*
Nivel de potencia sonora	*108 dB (A)*
Factor K de ruido (EN62841-2-2)	*3 dB (A)*
Dimensiones (L x An x Al)	*136 x 86 x 248 mm (5-3/8 x 3-3/8 x 9-3/4")*
(Batería)	*BL4025*
Peso neto	*1.8 - 3.1 kg (4.0 - 6.8 lbs.)*
(Batería)	*BL4020-BL4080F*

Equipamiento estándar: Batería, cargador, gancho, correa de mano

El peso puede variar según el/los accesorio(s), incluida la batería. En la tabla se muestran las combinaciones más ligera y más pesada. El equipamiento estándar y las especificaciones pueden variar según el país o la región.

Makita Corporation
3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502
Japón

IMPRESO EN JAPÓN 202505

www.makita.com